# DEHLYA 25
## Selbstbauboot

Tel.:
02903 - [illegible]

dehler

[illegible]
[illegible]

# Baupaket Spritzkappe
## Best. Nr. 38 28 32

Tuch 761 -

Kompl. 11[illegible]

H. [illegible]

Benötigtes Hilfswerkzeug:

| Best.-Nr. | Menge | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 382832 - o5o | 1 | Spritzkappe mit Zubehör |
| 382832 - o8o | 1 | Bügel für Spritzkappe |
| 382832 - 11o | 4 | Linsen - Blechschr. 4, |
| 382832 - 15o | 1 | Dichtungsmasse GEDILON |
| 382832 - 18o | 4 | O - Ringe 4,5 x 1,5 |
| 382832 - 9oo | 1 | Anbauanleitung |

| Best.-Nr. | Menge | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  |  |  |

Montage ist einfach und läßt sich mit ig handwerklichem Geschick durchführen. nvoll ist ein Helfer der verschieden ndreichungen machen kann und auch die pritzkappe 050 stramm hält, damit diese dann später faltenfrei montiert werden kann.



Zuerst wird der Bügel 080 montiert. Von der Kajütrückwand bis zur Mitte Befestigungslasche beträgt der Abstand Stb. und Bb. nau 800 mm. Die Befestigungstasche wird der Deckskrümmung angepaßt und mittig ausgerichtet.

2



Die Bohrlöcher werden mit einem Filzschreiber angezeichnet und mit einem 3.5 mm Bohrer gebohrt. Bitte senken Sie die Bohrlöcher an.

2



Die Auflageflächen auf Deck und am Bügel werden mit Spiritus gesäubert. Die Auflagefläche wird mit Gedilon eingestrichen.....



..... der Bügel aufgesetzt und die Schrauben 110 gleichmäßig angezogen. Das Gedilon 150 kann entweder sofort mit Spiritus entfernt oder nach dem Aushärten abgezogen werden.



Die Montage der Spritzkappenfüße beginnt mit dem Ausrichten auf dem Stb. und Bb.-Sockel. Die Stege müssen senkrecht stehen und Sie werden bemerken, daß der Sockel und der Fuß dazu angeschrägt ist. Auch hier wird in gleicher Reihenfolge vorgegangen. Anzeichnen mit einem 3 mm Bohrer bohren, ansenken, eindichten und festschrauben.



Die folgenden Löcher dürfen nicht zu tief gebohrt werden. Die Innenschale kann beschädigt werden. Um die zu verhindern sollte der Bohrer -wie auf dem Bild gezeigt- mit Isolierband umwickelt werden.



Besonders genau muß der erste Tenaxknopf Bb. und Stb. montiert werden. Die Maße haben wir auf dem Bild eingezeichnet, damit ist Gewähr gegeben für ein sorgfältiges und gleichmäßiges Ausrichten der Spritzkappe. Auch hier wird gebohrt, wieder mit einem 3 mm Bohrer, ansenken, Tenaxknopf-Unterteil wieder mit einem O-Ring 180 versehen .und das Gewinde mit Nivea-Creme einstreichen und einschrauben. Verwenden Sie bitte einen 9 mm Ringschlüssel und achten Sie darauf, daß das Einschrauben nicht zu schwer geht. Evtl. muß das Loch durch ein erneutes anbohren etwas vergrößert werden.

Jetzt wird das Spritzkappengestell an den Gelenkstücken festgeschraubt und das Gestell so nachgerichtet, daß sich das Rohrendstück frei im Gegenstück bewegen kann. Das Spritzkappen-Vorderteil wird über den Bügel gezogen und die ersten Tenaxknöpfe aufgesteckt.



Jetzt werden die Druckknopf-Unterteile von innen nach außen im Wechsel von Bb. auf Stb. angezeichnet, mit einem 2,5 mm Bohrer gebohrt, angesenkt und das Druckknopf-Unterteil mit Gedilon eingedichtet, angeschraubt. Als Abschluß wird an Bb. und Stb. ein Tenaxknopf mit O-Ring montiert. Hier wird -wie schon beschrieben- ein 3 mm Bohrer benutzt.



Die Spritzkappe sitzt um so faltenfreier, je sorgfältiger diese ausgerichtet und durch einen Helfer nach achtern stramm gezogen wird. Das Anzeichnen, Bohren und Einsetzen des jeweils nächsten Druckknopfes geschieht wie beschrieben.

Der Bezugstoff ist sehr unempfindlich und kann bei Verschmutzungen mit Rei-Wasser gereinigt werden.

Sollte nach langen Jahren ein Auswechseln des Bezugs notwendig sein, so ist dieser als Ersatzbezug jederzeit lieferbar.

*Sehr geehrter DEHLYA 25-Eigner,*

*wir hoffen, Sie hatten keine Probleme beim komplettieren Ihrer neuen Segelyacht. Nach sorgfältiger Studie der Baubeschreibung und deren genauer Einhaltung sollte Ihnen der Ausbau der DEHLYA 25 keine Schwierigkeiten bereitet haben. Wenn Sie dennoch etwas nicht verstanden haben, teilen Sie es uns bitte mit. Wir sind ständig bemüht, Verbesserungsvorschläge in die Baubeschreibungen der DEHLYA 25 einfließen zu lassen.*
*Bei Nachbestellungen einzelner Teile des Baupaketes geben Sie uns bitte immer die Paket-Nr., die Artikel-Nr. und die Artikelbezeichnung an.*
*Nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen DEHLYA 25 und Mast- und Schotbruch,*

Ihre Dehler-Crew

**DEHLER-Yachtbau GmbH**
**Im Langel, Telefon 02903/6405**
**5778 Meschede-Freienohl**

dehler